



## Eaton 9PX2000RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 7 salidas AC

Eaton 9PX2000RT, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: 9PX2000RT

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Eaton 9PX2000RT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 605 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1800 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>125 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Eficiencia: <b>91%</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>3%</b>
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): <b>3%</b>
Nivel de ruido: <b>47 Db</b>

Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de sobrecarga: **Red**Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**Conector: **NEMA 5-20P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto - RS-232: **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Seguridad: **IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

**Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **605 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **27.9 kg**Tipo de empaque: **Caja****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**soporte: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Incluye tarjeta de gestión: **No**Manual: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://mcashop.mx/producto/403650/eaton-9px2000rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-7-salidas-ac>