



Eaton 9PX 1500RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

Eaton 9PX 1500RT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: 9PX1500RT

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Eaton 9PX 1500RT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA |
| Potencia de salida: 1350 W |
| Forma de onda: Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min): 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V |
| Frecuencia de entrada: 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 100 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V |
| Frecuencia de salida: 50/60 Hz |
| Número de fases de entrada: 1 |
| Eficiencia: 90% |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3% |
| Nivel de ruido: 40 Db |

Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de sobrecarga: **Red**Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto - RS-232: **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Seguridad: **LCD****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensionesAncho: **440 mm**Profundidad: **450 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **19.3 kg**Tipo de empaque: **Caja****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**soporte: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Incluye tarjeta de gestión: **No**Manual: **Si****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://mcashop.mx/producto/403654/eaton-9px-1500rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>