

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EATON

www.mcashop.mx



**Eaton 9PX 1500RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA
1350 W 8 salidas AC**

Eaton 9PX 1500RT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V
SKU: 9PX1500RT

Información Técnica

- Marca: **Eaton**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1350 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia %: **90%**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Nivel de ruido: **40 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **LCD**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **450 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **19.3 kg**

Empaquetado de datos

soporte: **Si**

Incluye tarjeta de gestión: **No**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403654/eaton-9px-1500rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.