



Eaton 9PX 1500RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

Eaton 9PX 1500RT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: 9PX1500RT

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de operación de entrada (min): 100 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 125 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 125 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Tiempo de respuesta: 0 ms
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia %: 90%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%
Nivel de ruido: 40 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Red
Administración basada en web: Si
Auto-re arranque: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto RS-232: **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 35 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 96%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Contenido del empaque**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Manual: **Si****Safety regulation & standards**Seguridad: **LCD****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **450 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **19.3 kg**

Empaquetado de datossoporte: **Si**Incluye tarjeta de gestión: **No**Tipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Link: <https://mcaShop.mx/producto/403654/eaton-9px-1500rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>