



Eaton 9PX 1500RT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

Eaton 9PX 1500RT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 125 V

SKU: 9PX1500RT

Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V Forma de onda: Onda sinusoidal pura Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1350 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Potencia de salida: 1350 W

Características Topología UPS: Doble conversión (en línea) Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Forma de onda: Onda sinusoidal pura Voltaje de entrada de operación (min): 100 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 100 V Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Tiempo de respuesta: 0 ms Número de fases de entrada: 1

Eficiencia: 90%

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): 3%

Nivel de ruido: 40 Db

Protección de sobrecarga: Si

Funciones de protección de sobrecarga: Red

Administración basada en web: Si

Auto-re arrangue: Si



Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto - RS-232: 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.44 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: 0 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 96% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 96%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Manual: Si

Safety regulation & standards

Seguridad: LCD Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 450 mm

Altura: 86.5 mm Peso: 19.3 kg

Empaquetado de datos

soporte: Si

Incluye tarjeta de gestión: No

Tipo de empaque: Caja

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85078000

Otras características

Voltaje nominal de salida: 120 V Voltaje nominal de entrada: 120 V

Link: https://mcashop.mx/producto/403654/eaton-9px-1500rt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac