



## Eaton 9PX3000GLRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3000 W 3 salidas AC

Eaton 9PX3000GLRT, Doble conversión (en línea), 3000 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz, 200 V

SKU: 9PX3000GLRT

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Potencia de salida: **3000 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro, Plata**

### Aspectos destacados

Eaton 9PX3000GLRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Potencia de salida: 3000 W, Voltaje de entrada de operación (min): 100 V. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-20P, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 605 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Potencia de salida: <b>3000 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>276 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>1%</b>
Eficiencia: <b>93%</b>
Factor de poder: <b>1</b>
Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>3%</b>
Nivel de ruido: <b>47 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA L6-20R, NEMA L6-30R</b>

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **IEC 62040-2 Class B Cat C2 / CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B / VCCI Class B CE / cULus / NOM**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **605 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **27.4 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Otras características

Voltaje nominal de salida: **208 V**

Voltaje nominal de entrada: **208 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403702/eaton-9px3000glrt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3000-w-3-salidas-ac>