



## Eaton 9PX1500GRT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

Eaton 9PX1500GRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

SKU: 9PX1500GRT

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro, Plata**

### Aspectos destacados

Eaton 9PX1500GRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

### Especificaciones

| Características  |
|--|
| Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>      |
| Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>   |
| Potencia de salida: <b>1350 W</b>                      |
| Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>    |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>276 V</b>   |
| Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>                 |
| Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>     |
| Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>    |
| Regulación del voltaje de salida: <b>1%</b>            |
| Eficiencia: <b>91.2%</b>                               |
| Factor de poder: <b>0.9</b>                            |
| Factor de potencia de entrada: <b>0.99</b>             |
| Apagado de emergencia: <b>Si</b>                       |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>3%</b> |
| Nivel de ruido: <b>40 Db</b>                           |
| Protección de sobrecarga: <b>Si</b>                    |

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **Acoplador C13**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puerto - RS-232: **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **2U**Color del producto: **Negro, Plata**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **IEC 62040-2 Class B Cat C2 / CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **440 mm**Profundidad: **450 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **18.8 kg****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Manual: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/403704/eaton-9px1500grt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>