



No Break Eaton 9PX1500GRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

Eaton 9PX1500GRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

SKU: 9PX1500GRT

Información Técnica

Marca: Eaton

Color del producto: Negro, Plata

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 276 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1350 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Eaton 9PX1500GRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 276 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 200 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación del voltaje de salida: 1%
Eficiencia: 91.2%
Factor de poder: 0.9
Factor de potencia de entrada: 0.99
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Nivel de ruido: 40 Db
Protección de sobrecarga: Si



Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: Acoplador C13

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Puerto - RS-232: 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 2U

Color del producto: Negro, Plata

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 96%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: IEC 62040-2 Class B Cat C2 / CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B

Contenido del empaque

Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Manual: Si

Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 450 mm

Altura: 86.5 mm



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Peso: 18.8 kg

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/403704/no-break-eaton-9px1500grt-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-100-v-276-v-5060-hz$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.