

Eaton



No Break Eaton 9PX1500GRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

Eaton 9PX1500GRT, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 276 V, 50/60 Hz

SKU: 9PX1500GRT

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Color del producto: **Negro, Plata**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Eaton 9PX1500GRT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RS-232. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 440 mm, Profundidad: 450 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **276 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Eficiencia: **91.2%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Nivel de ruido: **40 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 96%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **IEC 62040-2 Class B Cat C2 / CISPR22 Class B / FCC part 15 Class B**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **450 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **18.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403704/no-break-eaton-9px1500grt-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-100-v-276-v-5060-hz>