



APC Smart-UPS RT 3000VA 208V sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2100 W

APC Smart-UPS RT 3000VA 208V, 3 kVA, 2100 W, 50/60 Hz, 55 Db, 14.1 min, 33.9 min

SKU: SURTD3000XLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2100 W**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Aspectos destacados

APC Smart-UPS RT 3000VA 208V. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2100 W, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14.1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 33.9 min, Tiempo de recarga de la batería: 2.50 h. Certificación: CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778. Peso: 54.5 kg. Tipo de batería: Lead-Acid, Interfaz: Smart-Slot, Conexiones de salida: 2x NEMA L6-20R 2x NEMA L6-30R

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2100 W
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 14.1 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 33.9 min
Tiempo de recarga de la batería: 2.50 h
Diseño
Indicadores LED: Si
Certificación: CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C
Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m
Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Peso y dimensionesPeso: **54.5 kg****Otras características**Tipo de batería: **Lead-Acid**Interfaz: **Smart-Slot**Conexiones de salida: **2x NEMA L6-20R 2x NEMA L6-30R**Tipo de conexión de entrada: **NEMA L6-30P**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **130 x 660 x 432 mm**Voltaje nominal de salida: **208 V**Voltaje de salida, nota: **Configurable for 208 or 240 nominal output voltage**Voltaje nominal de entrada: **208 V**Link: <https://mcashop.mx/producto/403732/apc-smart-ups-rt-3000va-208v-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2100-w>