No Break Eaton 5P Tower, Línea interactiva, 1.55 kVA, 1100 W, 160 V, 294 V, 50/60 Hz

Eaton 5P Tower, Línea interactiva, 1.55 kVA, 1100 W, 160 V, 294 V, 50/60 Hz

SKU: 5P1550G

Información Técnica

Marca: **Eaton**
Color del producto: **Negro, Plata**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **294 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.55 kVA**
Potencia de salida: **1100 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Eaton 5P Tower. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.55 kVA, Potencia de salida: 1100 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 1U. Ancho: 150 mm, Profundidad: 445 mm, Altura: 230 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.55 kVA**
Potencia de salida: **1100 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **294 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **200 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**
Eficiencia: **98%**
Apagado de emergencia: **Si**
Nivel de ruido: **45 Db**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **Acoplador C13**
Conector: **Acoplador C14**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232:	**1**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**4 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**13 min**
Batería hot-swap:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack:	**1U**
Color del producto:	**Negro, Plata**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 90%**
Altitud de funcionamiento:	**0 - 3000 m**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL 1778, UL497A cULus, CE IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 / FCC**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**150 mm**
Profundidad:	**445 mm**
Altura:	**230 mm**
Peso:	**15.6 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/403776/no-break-eaton-5p-tower-linea-interactiva-155-kva-1100-w-160-v-294-v-5060-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.