



Eaton 5P Tower sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.55 kVA 1100 W 8 salidas AC

Eaton 5P Tower, Línea interactiva, 1.55 kVA, 1100 W, 160 V, 294 V, 50/60 Hz

SKU: 5P1550G

Información Técnica

Marca: **Eaton**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro, Plata**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.55 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **1100 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **294 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.55 kVA**

Potencia de salida: **1100 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **294 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Eficiencia: **98%**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13**

Conector: **Acoplador C14**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro, Plata**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL 1778, UL497A cULus, CE IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 / FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **445 mm**

Altura: **230 mm**

Peso: **15.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/403776/eaton-5p-tower-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-155-kva-1100-w-8-salidas-ac>