



## Eaton 5P Tower sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.55 kVA 1100 W 8 salidas AC

Eaton 5P Tower, Línea interactiva, 1.55 kVA, 1100 W, 160 V, 294 V, 50/60 Hz

SKU: 5P1550G

### Información Técnica

Marca: **Eaton**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.55 kVA**

Potencia de salida: **1100 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro, Plata**

### Aspectos destacados

Eaton 5P Tower. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.55 kVA, Potencia de salida: 1100 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Conector: Acoplador C14, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Plata, Capacidad del rack: 1U. Ancho: 150 mm, Profundidad: 445 mm, Altura: 230 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.55 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1100 W</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>160 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>294 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>200 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Eficiencia: <b>98%</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>Acoplador C13</b>
Conector: <b>Acoplador C14</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puerto - RS-232: <b>1</b>

**Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**Batería hot-swap: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **1U**Color del producto: **Negro, Plata**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **UL 1778, UL497A cULus, CE IEC 62040-2 C1-C2 / EN 55024 / CISPR22 / FCC****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **150 mm**Profundidad: **445 mm**Altura: **230 mm**Peso: **15.6 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/403776/eaton-5p-tower-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-155-kva-1100-w-8-salidas-ac>