



TP-Link Router Inalámbrico ISP doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1167 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional, 3 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps

TP-Link EC220-G5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Blanco, Router de mesa

SKU: EC220-G5

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Interno y externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

TP-Link EC220-G5. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Blanco. Cables incluidos: LAN (RJ-45)

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

Traspase VPN: **Si**

Soporte VPN: **PPTP, L2TP, IPSec**

Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Características de administración

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Control de banda ancha: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Seguridad con cortafuegos: **DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Programar el acceso: **Si**

Control parental: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Blanco**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Certificados

Certificación: **CE, RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Interno y externo**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **20 - 23 dBmW**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/404604/tp-link-router-inalambrico-isp-doble-banda-ac-24-ghz-y-5-ghz-hasta-1167-mbps-4-antenas-externas-omnidireccional-3-puertos-lan-101001000-mbps-1-puerto-wan-101001000-mbps>