

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



3nStar RPT006W impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT006W, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 260 mm/seg, 60 - 80 μ m, 8 cm
SKU: RPT006W

Información Técnica

- Marca: **3nStar**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **No**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **0.25 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

La Impresora térmica de recibos RPT006 ofrece economía, confiabilidad y diseño estilizado, construida con componentes de alta gama, mecanismo de alta calidad y fácil de configurar. Se puede montar en pared y cuenta con impresión rápida, interfaces USB, LAN y opción de interfaces Serial, Bluetooth o Wi-Fi.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Impresión de columnas: **576 puntos/línea**
Velocidad de impresión: **260 mm/seg**
Tecnología de impresión: **Térmica directa**
Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **60 - 80 µm**
Máximo diámetro del rollo: **8 cm**
Ancho de papel soportado: **79.5 mm**
Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **1**
Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **No**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **0.25 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Cortador: **Si**

Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **110/240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**
Profundidad: **180 mm**
Altura: **134.1 mm**
Peso: **970 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**

Ancho del paquete: **180 mm**

Largo del paquete: **290 mm**

Alto del paquete: **215 mm**

Peso del paquete: **1.77 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/405392/3nstar-rpt006w-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.