



3nStar RPT006W impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT006W, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 260 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT006W

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **No**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **0.25 MB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **CC**

Aspectos destacados

La Impresora térmica de recibos RPT006 ofrece economía, confiabilidad y diseño estilizado, construida con componentes de alta gama, mecanismo de alta calidad y fácil de configurar. Se puede montar en pared y cuenta con impresión rápida, interfaces USB, LAN y opción de interfaces Serial, Bluetooth o Wi-Fi.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Impresión de columnas: 576 puntos/línea
Velocidad de impresión: 260 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 60 - 80 µm
Máximo diámetro del rollo: 8 cm
Ancho de papel soportado: 79.5 mm
Máximo ancho de impresión: 7.2 cm
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
Conector USB: USB Tipo B
Interfaz en serie: No
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Conectividad opcional: LAN inalámbrica

Red
Ethernet: Si
Wifi: Si
Características
Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E
Memoria interna (MB): 0.25 MB
Unidad de almacenamiento: Flash
Cortador: Si
Durabilidad de auto-cortador: 1.5 million cuts
Diseño
Color del producto: Negro
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 110/240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 140 mm
Profundidad: 180 mm
Altura: 134.1 mm
Peso: 970 g
Empaquetado de datos
Cables incluidos: Corriente alterna, USB
Ancho del paquete: 180 mm
Largo del paquete: 290 mm
Alto del paquete: 215 mm
Peso del paquete: 1.77 kg

Link: <https://mcaishop.mx/producto/405392/3nstar-rpt006w-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>