



3nStar RPT006W impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT006W, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 260 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT006W

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

3nStar RPT006W. Tecnología de impresión: Térmica directa, Tipo: Impresora de TPV, Impresión de columnas: 576 puntos/línea. Grosor de la impresión: 60 - 80 µm, Máximo diámetro del rollo: 8 cm, Ancho de papel soportado: 79.5 mm. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Conector USB: USB Tipo B, Conectividad opcional: LAN inalámbrica. Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E, Memoria interna: 0.25 MB, Unidad de almacenamiento: Flash. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Impresión de columnas: 576 puntos/línea
Velocidad de impresión: 260 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 60 - 80 µm
Máximo diámetro del rollo: 8 cm
Ancho de papel soportado: 79.5 mm
Máximo ancho de impresión: 7.2 cm
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Conector USB: USB Tipo B
Interfaz en serie: No
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Conectividad opcional: LAN inalámbrica
Red

Ethernet: **Si**Wifi: **Si****Características**Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E**Memoria interna: **0.25 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Cortador: **Si**Durabilidad de auto-cortador: **1.5 million cuts****Diseño**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada AC: **110/240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Linux soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **140 mm**Profundidad: **180 mm**Altura: **134.1 mm**Peso: **970 g****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Corriente alterna, USB**Ancho del paquete: **180 mm**Largo del paquete: **290 mm**Alto del paquete: **215 mm**Peso del paquete: **1.77 kg**