



Proyector Epson BrightLink EB-725Wi, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 1651 - 2540 mm (65 - 100")

Epson BrightLink EB-725Wi, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 1651 - 2540 mm (65 - 100")

SKU: V11H998021

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 2540 mm (65 - 100")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **3**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Consumo energético: **255 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **5.8 kg**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de techo**

Interactivo: **Si**

Nivel de ruido: **36 Db**

Full HD: **No**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson BrightLink EB-725Wi. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 3.7 mm, Tipo de zoom: Auto. Modos de color de vídeo: Pizarrón, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232C, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1651 - 2540 mm (65 - 100")**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **2500000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Brillo de proyector (modo económico): **2800 lúmenes ANSI**

Intervalo de escaneado vertical: **100 - 120 Hz**

Corrección trapezoidal, horizontal: **-3 - 3°**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-3 - 3°**

Salida de luz blanca: **4000 lúmenes ANSI**

Salida de luz de color: **4000 lúmenes ANSI**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **30000 h**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Distancia focal fija: **3.7 mm**

Tipo de zoom: **Auto**

Alcance de zoom: **1.35:1**

Relación de alcance: **0.28 - 0.37:1**

Vídeo

Full HD: **No**

3D: **No**

Modos de color de vídeo: **Pizarrón, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **2**

Entrada de audio (L,R): **3**

Salida de audio (L,R): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Número de puertos HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Miracast: **Si**

Características

Interactivo: **Si**

Admite la entrada interactiva: **Lápiz interactivo/Táctil**

Nivel de ruido (modo económico): **26 Db**

Nivel de ruido: **36 Db**

Protección mediante contraseña: **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **16 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de techo**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **255 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (modo de ahorro): **197 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **356 mm**

Profundidad: 395 mm
Altura: 133 mm
Peso: 5.8 kg
Ancho del paquete: 445 mm
Largo del paquete: 478 mm
Alto del paquete: 315 mm
Peso del paquete: 8.8 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: Corriente alterna
Software incluido: Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Numero de baterías soportadas: 2
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad: TCO
Datos de logística
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/406526/proyector-epson-brightlink-eb-725wi-4000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-25000001-1610-1651-2540-mm-65-100>