



Viewsonic PX701-4K video proyector Proyector de alcance estándar 3200 lúmenes ANSI DMD UHD 4K (3840x2160) Blanco

Viewsonic PX701-4K, 3200 lúmenes ANSI, DMD, UHD 4K (3840x2160), 12000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.96 m

SKU: PX701-4K

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Brillo de proyector: **3200 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DMD**

Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**

Razón de contraste (típica): **12000:1**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Enfoque: **Auto**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **Si**

3D: **No**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Nivel de ruido: **31 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **290 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Peso: **2.8 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección: **1 - 10.96 m**

Brillo de proyector: **3200 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DMD**
 Resolución original del proyector: **UHD 4K (3840x2160)**
 Razón de contraste (típica): **12000:1**
 Número de colores: **1.07 mil millones de colores**
 Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 129 kHz**
 Intervalo de escaneado vertical: **23 - 240 Hz**
 Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**
 Tipo de matriz: **DMD**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
 Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**
 Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **20000 h**
 Poder de la lámpara: **203 W**

Sistema de lentes

Enfoque: **Auto**
 Intervalo de longitud focal: **15.843 - 17.445 mm**
 Rango de apertura: **2 - 2.05**
 Capacidad de zoom: **Si**
 Alcance de zoom: **1.1:1**
 Zoom digital: **2x**
 Zoom óptico: **1.1x**
 Relación de alcance: **1.5-1.65**
 Compensar: **120%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
 Full HD: **Si**
 3D: **No**
 Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160**
 Formato de vídeo soportado: **720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
 Versión HDMI: **2.0b**
 Puertos USB 2.0: **1**
 Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
 Salida de audio para PC: **Si**
 Puertos HDMI: **2**
 Puerto DVI: **No**
 Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**
 Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**
 Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **23**

Nivel de ruido: **31 Db**

Sincronización H/V separada: **Si**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Tecnología de alto rango dinámico (HDR): **Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Juego**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **290 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **312 mm**

Profundidad: **222 mm**

Altura: **108 mm**

Peso: **2.8 kg**

Ancho del paquete: **415 mm**

Largo del paquete: **168 mm**

Alto del paquete: **297 mm**

Peso del paquete: **4 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Detalles técnicos

Tasas de refresco: **240 Hz**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Longitud de la tarima: **83.4 cm**

Ancho de la tarima: **100.8 cm**

Peso de la tarima: **190.2 cm**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528620000**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/406534/viewsonic-px701-4k-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3200-lumenes-ansi-dmd-uhd-4k-3840x2160-blanco>