



Grandstream Networks GDS3705 sistema deportero automático Blanco

Grandstream Networks GDS3705, Alámbrico, FCC: Parte 15 subparte B; Parte 15C; MPE CE:EN55032 Clase B; EN61000-3-2; EN50130; EN60950-1;..., IP66, IEEE 802.3af, Blanco,

SKU: GDS3705

Información Técnica

Marca: Grandstream Networks Color del producto: Blanco

Altavoz: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de exteriores incluida: Si

Aspectos destacados

El GDS3705 se diseñó para usuarios que buscan una solución sólida de control de acceso a instalaciones sólo con audio y de monitoreo de seguridad que pueda implementarse en ambientes de cualquier tamaño. Este sistema de intercomunicador (citófono) incluye micrófonos duales y altavoz HD con AEC de tecnología avanzada para ofrecer la función de intercomunicación, puede soportar llamadas SIP a teléfonos IP y tiene un lector de tarjeta de proximidad RFID integrado y teclado para acceso seguro con o sin clave. El GDS3705 viene equipado con una carcasa metálica con aleación de zinc, haciéndolo impermeable y a prueba de vandalismo y ofrece soporte de entrada y salida de alarma para integración con dispositivos de seguridad existentes. El GDS3705 se integra con el software gratuito de gestión de servicios de Grandstream, el GDS Manager, permitiendo que la información de la tarjeta RFID, así como el dispositivo sean totalmente gestionados por este software. Gracias a su integración con otros dispositivos Grandstream como los teléfonos IP y la aplicación móvil GS Wave, el GDS3705 ofrece una solución continua completa para control de acceso, intercomunicación y necesidades de seguridad.

Especificaciones

•			,	
Ca	rac	cte	rist	ticas

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Cantidad de botones: 13

Conectable IP: Si

Certificación: FCC: Parte 15 subparte B; Parte 15C; MPE CE:EN55032 Clase B; EN61000-3-2; EN50130; EN60950-1; EN300330 RCM:

AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZ60950 IC: ICES-003; RSS310

Altavoz: Si

Código IP (International Protection): IP66

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Estándares de red: IEEE 802.3af

Diseño

Color del producto: Blanco

Ubicación: Pared

Peso y dimensiones

Peso: 635 g

Contenido del empaque

Unidad de exteriores incluida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C



Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.