



Grandstream Networks Teléfono IP Wi-Fi Grado Operador, 2 líneas SIP con 4 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2602W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, LCD, 6.12 cm (2.41")

SKU: GRP2602W

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2602W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.12 cm (2.41"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles. Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),...

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda
Características del teléfono
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 800
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si

Llamada en conferencia: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Transferencia de llamada: Si
Características de administración
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 6.12 cm (2.41")
Resolución de la pantalla: 132 x 48 Píxeles
Pantalla táctil: No
Monitor con luz de fondo: Si
Audio
Altavoz: Si
Codecs de voz: G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Detección de actividad de voz: Si
Búferes de fluctuaciones adaptables: Si
Control automático de ganancia: Si
Generación de ruido confortable (CNG): Si
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): Si
Red
Ethernet: Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth: No
Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Algoritmos de seguridad: 256-bit AES, MD5, SRTP, TLS
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos RJ-9: 1

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B, B; FCC 15 E,15.407; FCC 68; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: RSS-Gen; ICES-003; CS-03**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **208 mm**

Altura: **63.4 mm**

Peso: **670 g**

Peso del paquete: **880 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/407394/grandstream-networks-telefono-ip-wi-fi-grado-operador-2-lineas-sip-con-4-cuentas-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>