



Grandstream Networks GRP2602W teléfono IP Negro LCD Wifi

Grandstream Networks GRP2602W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, LCD, 6.12 cm (2.41")

SKU: GRP2602W

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Color del producto: **Negro**

Pantalla táctil: **No**

Altavoz: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Montaje de pared: Si
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda
Características del teléfono
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 800
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si
Llamada en conferencia: Si
Retener llamada: Si
Captura de llamadas: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Transferencia de llamada: Si
Características de administración
Firmware actualizable: Si
Exhibición
Pantalla: LCD

Diagonal de la pantalla: **6.12 cm (2.41")**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Monitor con luz de fondo: **Si**

Audio

Altavoz: **Si**

Códigos de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B, B; FCC 15 E,15.407; FCC 68; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: RSS-Gen; ICES-003; CS-03**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **208 mm**Altura: **63.4 mm**Peso: **670 g**Peso del paquete: **880 g****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/407394/grandstream-networks-grp2602w-telefono-ip-negro-lcd-wifi>