



## Fanvil Gateway para Voceo IP/SIP, Entrada de audio (3.5mm), salida de amplificador integrado de hasta 30W, puerto USB (reproducción de MP3),

Fanvil PA3F, Negro, Montaje de sobremesa/pared, Estado, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN..., 10,100 Mbit/s, 10/100Base-T(X)

SKU: PA3F

### Información Técnica

Marca: **Fanvil**

### Aspectos destacados

Fanvil PA3F. Color del producto: Negro, Tipo de montaje: Montaje de sobremesa/pared, Indicadores LED: Estado. Protocolos soportados: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Soporte VPN: L2TP / OpenVPN. Conectividad con auriculares: 3,5 mm, Micrófono: 3,5 mm. Voltaje de entrada: 12 - 24 V, Corriente de entrada: 2 A

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de montaje: <b>Montaje de sobremesa/pared</b>
Indicadores LED: <b>Estado</b>
<b>Protocolos</b>
DHCP, servidor: <b>Si</b>
DHCP, cliente: <b>Si</b>
Protocolos soportados: <b>SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS RTP/RTCP/SRTP STUN DHCP IPv6 PPPoE L2TP OpenVPN SNTF FTP/TFTP HTTP/HTTPS TR-069</b>
<b>Red</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Soporte VPN: <b>L2TP / OpenVPN</b>
<b>Seguridad</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Conectividad con auriculares: <b>3,5 mm</b>
Micrófono: <b>3,5 mm</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

**Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 24 V**Corriente de entrada: **2 A**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **125 mm**Profundidad: **31 mm**Altura: **84.2 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **147 mm**Largo del paquete: **58 mm**Alto del paquete: **114 mm****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/408013/fanvil-gateway-para-voceo-ipsip-entrada-de-audio-35mm-salida-de-amplificador-integrado-de-hasta-30w-puerto-usb-reproduccion-de-mp3>