



Epcom (POE 600 METROS) Receptor para Extensor PoE TT-8001TPOE / 1 Puerto para recepción de video y alimentación (PoE) / IDEAL PARA DOMOS Y CAMARAS IP / Conexión en Cascada / Soporta PTZ's de 60 W / Soporta IEEE802.3af/at

Epcom TT-8001R, Transmisor de red, 600 m, 100 Mbit/s, Cat5e, Cat6, 100 Mbit/s, 10/100Base-T(X)

SKU: TT-8001R

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo: **Transmisor de red**

Distancia de transferencia máxima: **600 m**

Aspectos destacados

Epcom TT-8001R. Tipo: Transmisor de red, Distancia de transferencia máxima: 600 m, Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s. Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Indicadores LED: Corriente, Enlace ascendente. Consumo de energía (transmisor) (max): 60 W. Ancho: 123 mm, Profundidad: 54 mm, Altura: 24 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Transmisor de red
Distancia de transferencia máxima: 600 m
Velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100 Mbit/s
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Red
Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X)
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3
Cantidad de puertos RJ-45 (transmisor): 2
Enchufe de entrada de CC: Si
Diseño
Color del producto: Negro
Indicadores LED: Corriente, Enlace ascendente
Control de energía
Consumo de energía (transmisor) (max): 60 W

Adaptador de energía externo: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **123 mm**

Profundidad: **54 mm**

Altura: **24 mm**

Peso: **129 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/408440/epcom-poe-600-metros-receptor-para-extensor-poe-tt-8001tpoe-1-puerto-para-recepcion-de-video-y-alimentacion-poe-ideal-para-domos-y-cameras-ip-conexion-en-cascada-soporta-ptzs-de-60-w-soporta-ieee8023afat>