



## Kingston Technology KC3000 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC

Kingston Technology KC3000, 1 TB, M.2, 7000 MB/s

SKU: SKC3000S/1024G

### Información Técnica

Marca: **Kingston Technology**

Velocidad de lectura: **7000 MB/s**

Velocidad de escritura: **6000 MB/s**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Factor de formato SSD: **M.2**

NVMe: **Si**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Interfaz: **PCI Express 4.0**

## Aspectos destacados

### KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

Almacenamiento de alto rendimiento para equipos de sobremesa y portátiles

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece un nuevo nivel de rendimiento al utilizar el más avanzado controlador NVMe Gen 4x4 y NAND TLC 3D. Actualice el almacenamiento y mejore la fiabilidad de su sistema para procesar eficazmente las exigentes cargas de trabajo y experimentar un mejor rendimiento con aplicaciones de software, como digitalización 3D y creación de contenidos 4K+. Con formidables velocidades de hasta 7.000 MB/s\* en lectura/escritura, garantiza la mejora de los flujos de trabajo en equipos de sobremesa y portátiles de alto rendimiento, lo cual lo hace ideal para superusuarios que requieren las más elevadas velocidades del mercado.

Su compacto diseño M.2 2280 es perfectamente compatible con las placas base y permite una mayor flexibilidad. Así, los superusuarios sabrán apreciar su capacidad de respuesta y la agilización de los tiempos de carga.

Con capacidades desde 512 GB hasta 4096 GB\*\* para satisfacer sus necesidades de almacenamiento de datos.

PCIe 4.0 NVMe technology

## Especificaciones

### Características

SDD, capacidad: **1 TB**

Factor de formato SSD: **M.2**

Interfaz: **PCI Express 4.0**

NVMe: **Si**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Tamaño de la SSD M.2: **2280 (22 x 80 mm)**

Velocidad de lectura: **7000 MB/s**

Velocidad de escritura: **6000 MB/s**

Lectura aleatoria (4KB): **900000 IOPS**

Escritura aleatoria (4KB): **1000000 IOPS**

Tipo de controlador: **Phison E18**

Tiempo medio entre fallos: **1800000 h**

calificación TBW: **800**

### Control de energía

Consumo de energía (lectura): **2.8 W**

Consumo de energía (escritura): **6.3 W**

Consumo de energía (promedio): **0.33 W**

Consumo de energía (espera): **0.005 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **22 mm**

Altura: **2.21 mm**

Peso: **7 g**

### Empaque de datos

Ancho del paquete: **129.5 mm**

Largo del paquete: **8.38 mm**

Alto del paquete: **184.2 mm**

Peso del paquete: **31.33 g**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

### Otras características

Tipo de enfriamiento: **Dispador térmico**

### Datos de logística

País de origen: **China, Taiwan**

Largo de la caja principal: **135.9 mm**

Longitud de la caja principal: **203.2 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84717070**

Alto de la caja principal: **69.8 mm**

Peso de la caja principal: **391.29 g**

Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/410125/kingston-technology-kc3000-1-tb-m2-pci-express-40-nvme-3d-tlc>