



Hikvision DVR 8 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite (Evita Falsas Alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / 1 Canal de Audio / Salida de Vídeo Full HD

Hikvision DS-7108HGHI-K1, Blanco, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, De 2 vías, 8 canales

SKU: DS-7108HGHI-K1

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7108HGHI-K1. Color del producto: Blanco, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro. Canales de entrada de video: 8 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, Número de usuarios: 32 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 4 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 17 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro
Resoluciones de reproducción soportadas: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Color del producto: Blanco
Sistema de audio: De 2 vías
Emisión de video: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Puertos e Interfaces
Canales de entrada de video: 8 canales
puertos de entrada BNC: 8
Número de puertos HDMI: 1
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Entrada de audio: 1
Salida de audio: 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA**

Capacidad máxima del HDD: **4 TB**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **17 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **800 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/411083/hikvision-dvr-8-canales-turbohd-2-canales-ip-2-megapixel-1080p-lite-acusense-lite-evita-falsas-alarmas-audio-por-coaxitron-1-bahia-de-disco-duro-h265-1-canal-de-audio-salida-de-video-full-hd>