



CyberPower PR1500ERTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1500 W 10 salidas AC

CyberPower PR1500ERTXL2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1500 W, Onda sinusoidal pura, 159 V, 288 V

SKU: PR1500ERTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Aspectos destacados

CyberPower PR1500ERTXL2U con diseño rackmount garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de cine en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red y sistemas de vigilancia. El SAI adopta topología interactiva de línea con regulación automática de voltaje (AVR), y ofrece salida de onda sinusoidal estabilizada para garantizar una alta calidad de potencia.

El factor de potencia de salida del SAI es 1, lo que significa que es capaz de conectarse a cargas más críticas que el SAI convencional. También cuenta con tecnología de administración de batería para ayudar a las baterías a obtener una vida útil óptima al equilibrar el voltaje de la batería. La carga de la batería en dos fases puede cargar la batería de forma rápida y segura. Los paquetes de baterías intercambiables en caliente permiten un fácil mantenimiento sin interrupción de la alimentación. Su pantalla LCD de matriz multifuncional admite una operación intuitiva y una configuración rápida. El panel LCD también puede rotar para cumplir con los requisitos de instalación.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: Acoplador C13
Conector: Acoplador C14
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos Ethernet (RJ-45): 2
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO): Si
Peso y dimensiones
Ancho: 433 mm
Profundidad: 500 mm
Altura: 86.5 mm
Peso: 36.5 kg
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **560 mm**

Largo del paquete: **620 mm**

Alto del paquete: **275 mm**

Peso del paquete: **38.8 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **De serie, Cable USB**

Manual: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **19.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Otras características

Tipo de batería: **RBP0129**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3.05 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1500 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **159 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **288 V**

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 220 V
Voltaje de operación de salida (máx): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 10 A
Índice de aumento de energía: 2430 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Disipación del calor: 71.7 BTU/h
Cantidad de fases de entrada: 1
Cantidad de fases de salida: 1
Factor de potencia de salida: 1
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Apagado de emergencia: Si
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 55.5 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 8504408590
País de origen: China
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Link: <https://mcashop.mx/producto/413965/cyberpower-pr1500ertxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1500-w-10-salidas-ac>