

## Grandstream Networks UCM6308A Sistema de centralita privada (PBX) 2000 usuario(s) IP Centrex (alojada/IP virtual)

Grandstream Networks UCM6308A, IP Centrex (alojada/IP virtual), 2000 usuario(s), Gigabit Ethernet, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 12 V

SKU: UCM6308A

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Tipo de producto: **IP Centrex (alojada/IP virtual)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Número de usuarios: <b>2000 usuario(s)</b>
Interconexión SIP: <b>Si</b>
Tipo de producto: <b>IP Centrex (alojada/IP virtual)</b>
Número de llamadas simultáneas (máx.): <b>200</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Traducción de direcciones de red (NAT): <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>3</b>
Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS): <b>8</b>
Cantidad de puertos Foreign eXchange Office (FXO): <b>8</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>1</b>
Gestión de llamadas
Identificador de llamadas: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Retener llamada: <b>Si</b>
Fax
Servidor de Fax integrado: <b>Si</b>
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **2 A**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **187.2 mm**

Profundidad: **485 mm**

Altura: **46.2 mm**

Peso: **2.54 kg**

Peso del paquete: **3.46 kg**

### **Exhibición**

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **LCD**

Link: <https://mcashop.mx/producto/414286/grandstream-networks-ucm6308a-sistema-de-centralita-privada-pbx-2000-usuarios-ip-centrex-alojadaip-virtual>