



## PANDUIT Jumper de Fibra Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Aqua, 15 Metros

Panduit FX2ERLNLNSNM015, 15 m, OM3, LC, LC

SKU: FX2ERLNLNSNM015

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

Conector 1: **LC**

Conector 2: **LC**

Material de chaqueta: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Color del producto: **Color aguamarina**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Longitud de cable: **15 m**

### Aspectos destacados

Panduit FX2ERLNLNSNM015. Longitud de cable: 15 m, Tipo de fibra óptica: OM3, Conector 1: LC, Conector 2: LC, Diámetro de núcleo: 50 µm, Bidireccional completo (Full duplex)

### Especificaciones

Características
Longitud de cable: <b>15 m</b>
Tipo de fibra óptica: <b>OM3</b>
Conector 1: <b>LC</b>
Conector 2: <b>LC</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Color del producto: <b>Color aguamarina</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Diámetro de núcleo: <b>50 µm</b>
Diámetro de la cubierta: <b>125 µm</b>
Estructura de modo de fibra: <b>Multimodo</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>10 Gbit/s</b>
Pérdida de inserción: <b>0.25 Db</b>
Pérdida de retorno: <b>26 Db</b>
Resistencia a la compresión: <b>440</b>
Material de chaqueta: <b>De bajo humo libre de halógenos (LSZH)</b>
Material del conector: <b>Cerámico</b>
Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIC/EIA-568-C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-96**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 70 °C**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **1.6 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/414575/panduit-jumper-de-fibra-optica-multimodo-50125-om3-lc-lc-duplex-ofnr-riser-color-aqua-15-metros>