



APC SRT3000RMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000RMXLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000RMXLT

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 100 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 340 J
Eficiencia: 92.7%
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Auto-re arranque: Si



Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R

Conector: NEMA L6-20P

Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 3 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 3

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 497 Ah

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arrangue en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Material de la cubierta: Acero

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.82 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Reemplazo de batería Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 635 mm

Altura: 85 mm Peso: 31.3 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 599 mm Largo del paquete: 871 mm



Alto del paquete: 246 mm Peso del paquete: 39.9 kg Datos de logística Cantidad por tarima: 6 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/416174/apc-srt3000rmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-accepta-linea-3-kva-2700-w-3-kva-2700-w-3-kva-2700-w-3-kva-2700-w-3-kva-2700-w-$