



## APC SRT3000RMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000RMXLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000RMXLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **2700 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Eficiencia: **92.7%**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **497 Ah**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.82 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Reemplazo de batería**

Código IP (International Protection): **IP20**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

## Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **31.3 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **39.9 kg**

#### **Datos de logística**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416174/apc-srt3000rmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>