



## APC SRT3000RMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000RMXLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000RMXLT

### Información Técnica

- Marca: **APC**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SRT3000RMXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-20P, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 497 Ah, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Ancho: 432 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 85 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>275 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>340 J</b>
Eficiencia: <b>92.7%</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **497 Ah**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.82 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Reemplazo de batería**

Código IP (International Protection): **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **31.3 kg**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **39.9 kg**

#### Empaquetado de datos

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416174/apc-srt3000mxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>