



APC SRT3000RMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000RMXLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000RMXLT

Información Técnica

Marca: **APC**
 Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
 Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
 Potencia de salida: **2700 W**
 Forma de onda: **Seno**
 Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
 Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
 Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
 Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
 Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 100 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 275 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 340 J
Eficiencia %: 92.7%
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Auto-re arranque: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **497 Ah**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.82 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Reemplazo de batería**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **635 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **31.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **871 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **39.9 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/416174/apc-srt3000rmlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>