

APC SRT3000RMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

APC SRT3000RMXLT, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 275 V

SKU: SRT3000RMXLT

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**
Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**
Conector de alimentación: **NEMA L6-20P**
Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**
Cantidad de puertos USB 2.0: **3**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **3**
Peso y dimensiones
Ancho: **432 mm**
Profundidad: **635 mm**
Altura: **85 mm**
Peso: **31.3 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **599 mm**
Largo del paquete: **871 mm**
Alto del paquete: **246 mm**
Peso del paquete: **39.9 kg**
Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Contenido del empaque
Guía de instalación rápida: **Si**
Batería
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería: **497 Ah**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Acero**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **1.82 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Reemplazo de batería**
Grado de protección IP: **IP20**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**
Índice de aumento de energía: **340 J**
Eficiencia (%): **92.7%**
Factor de cima: **3:1**
Apagado de emergencia: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**
Nivel de ruido: **55 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**

Auto-re arranque: **Si**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/416174/apc-srt3000rmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.