

APC SRT2200RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W

APC SRT2200RMXLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 108 V, 150 V

SKU: SRT2200RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-20R**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.3 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-20R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-20P**
Puerto USB disponible: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
SmartSlot: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **432 mm**
Profundidad: **584 mm**
Altura: **85 mm**
Peso: **24.9 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Empaquetado de datos
Tornillos incluidos: **Si**

Soporte: **Si**
CD fuente: **Si**
Tarjeta de garantía: **Si**
CD de software: **Si**
Ancho del paquete: **599 mm**
Largo del paquete: **810 mm**
Alto del paquete: **246 mm**
Peso del paquete: **34 kg**
Certificados
Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Cable USB**
Guía de instalación rápida: **Si**
Batería
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería: **306 Ah**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.3 min**
Duración máxima de la batería: **5 Año(s)**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**
Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC141**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **1.83 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **alarma, Estado**
Grado de protección IP: **IP20**
Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **108 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **340 J**
Factor de cima: **3:1**
Apagado de emergencia: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**
Nivel de ruido: **55 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Auto-re arranque: **Si**
Sustentabilidad
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/416178/apc-srt2200rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.