



APC SRT2200RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W

APC SRT2200RMXLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 108 V, 150 V

SKU: SRT2200RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **108 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT2200RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 306 Ah, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 584 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 108 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 340 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si
Auto-re arranque: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R
Conector: NEMA 5-20P
Puerto USB: Si
Interfaz en serie: Si
Tipo de serie de interfaz: RJ-45
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
SmartSlot: Si
Batería
Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería: 306 Ah
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.3 min
Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.3 min
Duración de la batería (máx): 5 Año(s)
Batería hot-swap: Si
Prueba de baterías automática: Si
Arranque en frío: Si
Cartucho para batería de repuesto: APCRBC141
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack: 2U
Longitud de cable: 1.83 m
Color del producto: Negro
Tipo de visualizador: LCD
Indicadores LED: alarma, Estado
Código IP (International Protection): IP20
Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **432 mm**Profundidad: **584 mm**Altura: **85 mm**Peso: **24.9 kg**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **810 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **34 kg****Empaquetado de datos**Tornillos incluidos: **Si**soporte: **Si**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**CD fuente: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**Link: <https://mcaShop.mx/producto/416178/apc-srt2200mxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w>