



APC SRT10KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 7 salidas AC

APC SRT10KRMXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT10KRMXLT

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 160 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA

Potencia de salida: 10000 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA

Potencia de salida: 10000 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 160 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 208 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Frecuencia de salida: 60 Hz

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Auto-re arranque: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 6-20R, NEMA 6-30R



Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Tecnología de cableado: 10/100Base-T

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 1799 VAh Duración de la batería (máx): 5 Año(s) Tiempo de recarga de la batería: 1.5 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Cartucho para batería de repuesto: APCRBC140

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 6U Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: alarma, Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si Cables incluidos: Cable USB Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 715 mm

Altura: 263 mm

Peso: 111.6 kg

Empaquetado de datos

Sensor de temperatura: Si

CD fuente: Si

Tarjeta de garantía: Si

CD de software: Si

Software incluido: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH

Ancho del paquete: 600 mm Largo del paquete: 1000 mm

Alto del paquete: **461 mm**Peso del paquete: **129.7 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: 1 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/416182/apc-srt10krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-7-salidas-ac