



APC SRT10KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 7 salidas AC

APC SRT10KRMXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT10KRMXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT10KRMXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA, Potencia de salida: 10000 W. Tipo de salida AC: NEMA 6-20R, NEMA 6-30R, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC, Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 1799 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s). Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 6U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 715 mm, Altura: 263 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA
Potencia de salida: 10000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 160 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: **Si**Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 6-20R, NEMA 6-30R**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Cantidad de puerto serial: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Tecnología de cableado: **10/100Base-T**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **1799 VAh**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si**Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **6U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **alarma, Estado**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Detalles técnicosCertificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **432 mm**Profundidad: **715 mm**Altura: **263 mm**Peso: **111.6 kg**Ancho del paquete: **600 mm**Largo del paquete: **1000 mm**Alto del paquete: **461 mm**Peso del paquete: **129.7 kg****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **Cable USB**Sensor de temperatura: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**CD fuente: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Software incluido: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH****Datos de logística**Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/416182/apc-srt10krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-7-salidas-ac>