



## APC SRT10KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 7 salidas AC

APC SRT10KRMXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT10KRMXLT

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **10000 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Potencia de salida: **10000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 6-20R, NEMA 6-30R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

SmartSlot: **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **1799 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **6U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

## Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

## Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **715 mm**

Altura: **263 mm**

Peso: **111.6 kg**

### Empaque de datos

Sensor de temperatura: **Si**

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Software incluido: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **129.7 kg**

### Datos de logística

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416182/apc-srt10krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-7-salidas-ac>