

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SRT10KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 7 salidas AC

APC SRT10KRMXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 160 V, 275 V
SKU: SRT10KRMXLT

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Potencia de salida: **10000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **160 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
Potencia de salida: **10000 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **160 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**
Frecuencia de salida: **60 Hz**
Índice de aumento de energía: **480 J**
Factor de cima: **3:1**
Apagado de emergencia: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**
Protección de sobrecarga: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 6-20R, NEMA 6-30R**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
Cantidad de puerto serial: **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Tecnología de cableado: **10/100Base-T**
SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería: **1799 VAh**
Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**
Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Capacidad del rack: **6U**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **alarma, Estado**
Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**
Cables incluidos: **Cable USB**
Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**
Profundidad: **715 mm**
Altura: **263 mm**

Peso: **111.6 kg**

Empaquetado de datos

Sensor de temperatura: **Si**

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Software incluido: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **129.7 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416182/apc-srt10krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.