



APC SRT10KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 7 salidas AC

APC SRT10KRMXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT10KRMXLT

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Potencia de salida: **10000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **160 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 10 kVA
Potencia de salida: 10000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 160 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 275 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 208 V
Voltaje de operación de salida (máx): 240 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si
Auto-re arranque: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 6-20R, NEMA 6-30R

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **1799 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **6U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **715 mm**

Altura: **263 mm**

Peso: **111.6 kg****Empaquetado de datos**Sensor de temperatura: **Si**CD fuente: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Software incluido: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778, REACH**Ancho del paquete: **600 mm**Largo del paquete: **1000 mm**Alto del paquete: **461 mm**Peso del paquete: **129.7 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaShop.mx/producto/416182/apc-srt10krmxt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-7-salidas-ac>