



APC BR1350M2-LM sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.35 kVA 810 W 10 salidas AC

APC BR1350M2-LM, Línea interactiva, 1.35 kVA, 810 W, 88 V, 147 V, 60 Hz

SKU: BR1350M2-LM

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.35 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **88 V**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC BR1350M2-LM. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA, Potencia de salida: 810 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA L5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 100 mm, Profundidad: 368 mm, Altura: 260 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.35 kVA
Potencia de salida: 810 W
Voltaje de entrada de operación (min): 88 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 147 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 1080 J
Tiempo de espera (mín.): 8 ms
Tiempo de espera (máx.): 10 ms
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 45 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA L5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificación: **FCC 15 B, NOM, TUV C-US**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 3000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**

Profundidad: **368 mm**

Altura: **260 mm**

Peso: **11.7 kg**

Ancho del paquete: **241 mm**

Largo del paquete: **500 mm**

Alto del paquete: **380 mm**

Peso del paquete: **13.3 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Otras características

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/416186/apc-br1350m2-lm-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-135-kva-810-w-10-salidas-ac>