



APC SRT1000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 6 salidas AC

APC SRT1000RMXLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1000RMXLA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 50 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 900 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)	
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA	
Potencia de salida: 900 W	
Forma de onda: Seno	
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V	
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz	
Frecuencia de salida: 50/60 Hz	
Índice de aumento de energía: 432 J	
Factor de cima: 3:1	
Apagado de emergencia: Si	
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%	
Alarma(s) audibles: Si	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R	
Conector: NEMA 5-15P	
Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC	
Puerto USB: Si	
Interfaz en serie: Si	



SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.83 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05,

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable USB Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm Profundidad: 508 mm

Altura: 85 mm Peso: 22 kg

Empaquetado de datos

soporte: Si CD fuente: Si

Tarjeta de garantía: Si

CD de software: Si

Ancho del paquete: 594 mm

Largo del paquete: 749 mm



Alto del paquete: 246 mm Peso del paquete: 29.6 kg Otras características Voltaje de salida: 120 V

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/416188/apc-srt1000rmx/la-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-6-salidas-accepta-1-kva-900-w-6-salidas-accepta-linea-1-kva-900-w-6-salidas-accepta-linea-1-kva-900-w-6-salidas-accepta-linea-1-kva-900-w-6-salidas-accepta-linea-1-kva-90-w-6-salidas-accepta-linea-1-kva-90-w-6-$