



APC SRT1000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 6 salidas AC

APC SRT1000RMXLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V

SKU: SRT1000RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **50 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT1000RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 508 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 900 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 50 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 432 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05,**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **22 kg**

Ancho del paquete: 594 mm
Largo del paquete: 749 mm
Alto del paquete: 246 mm
Peso del paquete: 29.6 kg
Empaquetado de datos
soporte: Si
Cables incluidos: Cable USB
Guía de instalación rápida: Si
CD fuente: Si
Tarjeta de garantía: Si
CD de software: Si
Otras características
Voltaje de salida: 120 V

Link: <https://mcashop.mx/producto/416188/apc-srt1000mxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-6-salidas-ac>