

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



**APC SRT1000RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA
900 W 6 salidas AC**

APC SRT1000RMXLA, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Seno, 50 V, 150 V
SKU: SRT1000RMXLA

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **432 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05,**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **22 kg**

Empaquetado de datos

soporte: **Si**

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **594 mm**

Largo del paquete: **749 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **29.6 kg**

Otras características

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416188/apc-srt1000rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.