



APC SRT1500RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500RMXLA, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 90 V, 150 V

SKU: SRT1500RMXLA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 47/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1350 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1350 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 47/70 Hz Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%

Nivel de ruido: 50 Db Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC

Puerto USB: Si

Página 1 de 3



Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 1.83 m Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Estado

Código IP (International Protection): IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: CSA C22.2 No.107.3-05,

Contenido del empaque

Estante de montaje: Si

Cables incluidos: Cable USB Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso v dimensiones

Ancho: 432 mm Profundidad: 508 mm

Altura: 85 mm

Peso: 22 kg

Empaquetado de datos

soporte: Si



CD fuente: Si	
Tarjeta de garantía: Si	
CD de software: Si	
Ancho del paquete: 594 mm	
Largo del paquete: 749 mm	
Alto del paquete: 246 mm	
Peso del paquete: 29.6 kg	
Otras características	
Voltaje de salida: 120 V	

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/416190/apc-srt1500rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-acceptable-conversion$