



APC SRT1500RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500RMXLA, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 90 V, 150 V

SKU: SRT1500RMXLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **47/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT1500RMXLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 1350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 508 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 1350 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 47/70 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 50 Db
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Numero de baterías soportadas: **1**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Código IP (International Protection): **IP20**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05,****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensionesAncho: **432 mm**Profundidad: **508 mm**Altura: **85 mm**Peso: **22 kg**Ancho del paquete: **594 mm**Largo del paquete: **749 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **29.6 kg****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**soporte: **Si**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**CD fuente: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si****Otras características**Voltaje de salida: **120 V**Link: <https://mcaShop.mx/producto/416190/apc-srt1500mxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>