



## APC SRT1500RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 6 salidas AC

APC SRT1500RMXLA, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, Seno, 90 V, 150 V

SKU: SRT1500RMXLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Frecuencia de entrada: **47/70 Hz**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**

Frecuencia de entrada: **47/70 Hz**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Nivel de ruido: **50 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

## Certificados

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05,**

## Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

## Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

## Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **508 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **22 kg**

## Empaquetado de datos

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **594 mm**

Largo del paquete: **749 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **29.6 kg**

#### **Otras características**

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/416190/apc-srt1500rmxla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-6-salidas-ac>