



Smartbitt Smart Interactive 2400 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.4 kVA 1200 W 8 salidas AC

Smartbitt Smart Interactive 2400, Línea interactiva, 2.4 kVA, 1200 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: SBNB2400

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.4 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Equipos ideales para Hogar y Oficina.

Diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología interactiva, los UPS Smartbitt cuentan con todos sus respaldos con regulación, supresión y respaldo de batería. Conozca la familia Smart Interactive.

8 CONTACTOS CON PROTECCIÓN.

Equipo eficiente de 8 Contactos, Todas sus tomas brindas protección, supresión y respaldo de energía Hasta por 100 Minutos*. Esto es lo que hace la diferencia entre los otros equipos y la Tecnología Smartbitt.

Continúe protegido por más tiempo con la línea de No Breaks Smartbitt, que ayudan a mantener sus aparatos electrónicos en perfecto estado. Todos sus contactos están diseñados para ofrecer respaldo, regulación y supresión de picos. Ideal para computadoras personales, Módem de internet, Pantallas, DVD's, Blu-Ray, Consolas de videojuegos y mucho más.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.4 kVA
Potencia de salida: 1200 W
Voltaje de operación de entrada (min): 82 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 148 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Máxima corriente: 0.5 A
Índice de aumento de energía: 150 J

Tiempo de respuesta: **6 ms**

Número de fases de entrada: **8**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería

Capacidad de la batería (Ah): **7.5 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **2**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **60 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.35 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **298 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **9.36 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.