



Smartbitt Smart Interactive 2400 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.4 kVA 1200 W 8 salidas AC

Smartbitt Smart Interactive 2400, Línea interactiva, 2.4 kVA, 1200 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz

SKU: SBNB2400

Información Técnica

Marca: Smartbitt

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 82 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.4 kVA

Potencia de salida: 1200 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Equipos ideales para Hogar y Oficina.

Diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología interactiva, los UPS Smartbitt cuentan con todos sus respaldos con regulación, supresión y respaldo de batería. Conozca la familia Smart Interactive.

8 CONTACTOS CON PROTECCIÓN.

Equipo eficiente de 8 Contactos, Todas sus tomas brindas protección, supresión y respaldo de energía Hasta por 100 Minutos*. Esto es lo que hace la diferencia entre los otros equipos y la Tecnología Smartbitt.

Continúe protegido por más tiempo con la línea de No Breaks Smartbitt, que ayudan a mantener sus aparatos electrónicos en perfecto estado. Todos sus contactos están diseñados para ofrecer respaldo, regulación y supresión de picos. Ideal para computadoras personales, Módem de internet, Pantallas, DVD's, Blu-Ray, Consolas de videojuegos y mucho más.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.4 kVA
Potencia de salida: 1200 W
Voltaje de entrada de operación (min): 82 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 148 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Máxima corriente: 0.5 A
Índice de aumento de energía: 150 J



Tiempo de respuesta: 6 ms

Número de fases de entrada: 8

Funciones de protección de poder: Sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Tipo de puerto USB: USB Tipo B

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RJ-45 Cantidad de puerto serial: 2

Puertos de módem (RJ-11): 2

Batería

Capacidad de la batería: 7.5 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Número de celdas de batería: 2 Numero de baterías soportadas: 2

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 60 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Tower Longitud de cable: 1.35 m Tipo de enfriamiento: Activo

Ventilador integrado: Si Color del producto: Negro

Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 2000 m

Contenido del empaque

Manual: Si

Guía de instalación rápida: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 178 mm

Profundidad: 298 mm

Altura: 148 mm Peso: **9.36 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.